

TRUPER



CÓDIGO: 19323 CLAVE: ROEL-60N

Rotomartillo SDS Plus 6 Joules, 1600W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 1600 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 6 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"



Sistema de inserción rápida



Control de vibración Truper



Ángulo ajustable




Rotomartillo



Cincelado



Taladro



127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones****Potencia**

1,600 W

Especificaciones

Velocidad	850 rpm
Energía de impacto	6 Joules
Golpes / minutos	4,780 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	30
Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Máximo diámetro de perforación acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 25 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	40

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 21.2 cm (8 1/2") Ancho: 29.2 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/2") Peso: 7 kg (15.43 lb)
Master	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 46 cm (18") Largo: 59.5 cm (23 1/2") Peso: 14.7 kg (32.41 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad
Llaves de dos puntas
Guarda polvos
Carbones de repuesto
Grasa
Maleta

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14096	CB-ROEL-60N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-60N, TRUPER
101376	INT-ROEL-60N	Interruptor de repuesto para ROEL-60N, Truper
101412	MAN-ROEL-60N	Mango de repuesto para ROEL-60N, Truper

Imágenes complementarias

Selector de función
Taladro
rotomartillo
cincelado
cincel + ángulo ajustable

CVT **Control de vibración TRUPER**

Grip antideslizante
Mayor comodidad de sujeción

Ángulo de cincel
30 posiciones

Embrague de seguridad

Mango auxiliar 360°
Con grip antideslizante para mayor control para el operador

Balero de bolas
Prolonga la vida útil de la máquina

LED indicador de energía

Cable de uso rudo

Alto
25 cm

Largo
38 cm

Incluye maleta de 16"

EMPAQUE MASTER

Alto:
23 cm
9"

Ancho:
46 cm
18.1"

Largo:
59.5 cm
23.4"

Contiene: 2 piezas

Peso: 14.7 kg (32.4 lb)

Imágenes complementarias

